

BOMOND

КАТАЛОГ
СТАЛЬНЫХ
ДВЕРЕЙ

Bomond 3



ОПИСАНИЕ ДВЕРИ

Классический дизайн с порошково-полимерным покрытием.

Цвет: Медный антик (А) / Серебряный антик (В)

Теплоизоляция и звукоизоляция создаётся за счёт утепленного базальтовой плитой полотна и закрытого короба.

3 контура уплотнения (2 на коробе, 1 на полотне) для дополнительной звукоизоляции и теплоизоляции.

3 петли на скрытых подшипниках.

Внутреннее наполнение: базальтовая плита

Петлевая зона дополнительно усилена толщиной металла и имеет общую толщину в зоне приварки петель 2.5 мм.

2 противосъёмных штыря вмонтированы в полотно с петлевого торца, на случай если злоумышленники срежут петли, дверь не откроется, а провиснет в коробе.

2 п-образных ребра жёсткости.

БОЛЕЕ
60

СМЕННЫХ
ВНУТРЕННИХ
ПАНЕЛЕЙ

10,16,26 и 32 мм

Bomond 36



ОПИСАНИЕ ДВЕРИ

Цвет: черный муар.

Внешняя отделка: МДФ 10 мм. Цвет бетон графит + декоративные МДФ наличники.

Теплоизоляция и звукоизоляция создаётся за счёт утеплённого базальтовой плитой полотна и закрытого короба.

2 контура уплотнения.

2 петли на скрытых подшипниках.

Внутреннее наполнение: базальтовая плита

Петлевая зона дополнительно усилена толщиной металла и имеет общую толщину в зоне приварки петель 2.5 мм.

2 противосъёмных штыря вмонтированы в полотно с петлевого торца, на случай если злоумышленники срежут петли, дверь не откроется, а провиснет в коробе.

2 п-образных ребра жёсткости.



1,5 мм 80-105 мм 105 мм до 105 кг

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА

Bomond 28



ОПИСАНИЕ ДВЕРИ

Цвет: черный шелк.
Внешняя отделка Порошково-полимерное покрытие + Цинк.
Теплоизоляция и звукоизоляция создаётся за счёт утепленного базальтовой плитой полотна и закрытого короба.
3 контура уплотнения (2 на коробе, 1 на полотне) для дополнительной звукоизоляции и теплоизоляции.
3 петли на скрытых подшипниках.
Внутреннее наполнение: базальтовая плита
Петлевая зона дополнительно усилена толщиной металла и имеет общую толщину в зоне приварки петель 2.5 мм.
2 противосъёмных штыря вмонтированы в полотно с петлевого торца, на случай если злоумышленники срежут петли, дверь не откроется, а провиснет в коробе.
2 п-образных ребра жёсткости.

БОЛЕЕ
60
СМЕННЫХ
ВНУТРЕННИХ
ПАНЕЛЕЙ
10,16,26 и 32 мм

3
ПЕТЛИ
КОНТУРА

ЗАЩИТА
ОТ ПОДДЕЛОК

1,5 мм 100-135 мм 125 мм до 125 кг

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ТОЛЩИНА ПОЛОТНА ТОЛЩИНА КОРОБА ВЕС ДВЕРИ

ЗАМКИ

Основной замок Гардиан 32.11 (4 высший класс вз

Bomond 40



ОПИСАНИЕ ДВЕРИ

Цвет: черная шагрень.

Внешняя отделка МДФ панель 16мм, цвет шато арабика. + Декоративные МДФ наличники гладкие.

Теплоизоляция и звукоизоляция создаётся за счёт утеплённого базальтовой плитой полотна и закрытого короба.

3 контура уплотнения (2 на коробе, 1 на полотне) для дополнительной звукоизоляции и теплоизоляции.

3 петли на скрытых подшипниках.

Внутреннее наполнение: базальтовая плита

Петлевая зона дополнительно усилена толщиной металла и имеет общую толщину в зоне приварки петель 2.5 мм.

2 противосъёмных штыря вмонтированы в полотно с петлевого торца, на случай если злоумышленники срежут петли, дверь не откроется, а провиснет в коробе.

2 п-образных ребра жёсткости.

БОЛЕЕ
60

СМЕННЫХ
ВНУТРЕННИХ
ПАНЕЛЕЙ

10,16,26 и 32 мм

