

ПАСПОРТ
ДВЕРИ КОМПОЗИТНЫЕ «КАПЕЛЬ»
ТУ 22.23.14-002-0145985172-2020

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Ибрагимов Эльдар Багадунович, ИНН 616500099312, 344064, г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова,63 А, тел.(863) 268-87-88

1. Функциональное назначение.

- 1.1 Двери «КАПЕЛЬ» предназначена для применения в строительстве зданий типа А-В в соответствии с СанПин 2.1.2.729-99. Двери предназначены для установки внутри жилых и общественных помещений;
- 1.2 Условное обозначение двери устанавливается согласно требованиям ТУ 22.23.14-002-0145985172-2020 и состоит из обозначения типа двери, размеров по высоте и ширине дверного проема, номера технических условий

2. Типы, размеры и конструкция.

- 2.1 Двери классифицируют согласно таблице 1:
Таблица 1

По назначению:	Двери внутренние, включая входные с лестничных клеток в квартиры и помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений, а также двери для сантехнических узлов. Продукция предназначена для применения в строительстве зданий типа А-В в соответствии с СанПин 2.1.2.729-99.
По конструкции:	Кармешной конструкции со сплошным заполнением полотна.
По числу дверных полотен:	Однополтные (одностворчатые), двухполтные (двустворчатые), в т.ч. с полотнами разной ширины (разнополтные)
По способу открывания:	Распашные.
По наличию остекления:	Глухие, остекленные (с заполнением различными видами листовых стекол).
По влагостойкости двери:	Повышенной влагостойкости для помещений с постоянной относительной влажностью воздуха более 60 %.
По виду отделки:	Гладкое полотно облицованное ПВХ листом окрашенным в массе или ламинированное ПВХ пленкой, с фрезерованной фактурой и окрашенное лакокрасочным покрытием.

- 2.2 Типоразмеры стандартных выпускаемых изделий представлены в таблице 2:
Таблица 2

Модель	Ширина, мм	Толщина, мм	Высота, мм
Гладкое	600 - 900	38	2000
Фрезерованные	600 - 900	38	2000

3. Технические требования

- 3.1 Основные параметры и характеристики
Двери должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, образцу-эталону и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
В качестве светопрозрачной части изделий применяют листовое стекло по ГОСТ 111, ГОСТ 5533.
На стеклах дверных полотен допускаются следующие отклонения:
- инородные неразрушающие включения (выражения мусора) размером до 2 мм не более 2 шт.;
- пузыри внутренние размером 0,5-2,0 мм не более 2 шт.;
- царапины волосные размером 0,1*30 мм в разброс, не более 3 шт. на сторону
- точечное отсутствие пескоструйной обработки в матированном исполнении
- 3.2 Основные геометрические размеры изделий должны соответствовать данным, указанным в таблице 3.

Наименование показателя	Значение, мм	Отклонение, мм
1 Дверное полотно		
1.1 Длина		
- однополтная дверь	500 - 2300 мм	±5,00 мм
- двухполтная дверь	500 - 2300 мм	±5,00 мм
1.2 Ширина		
- однополтная дверь	200 - 1300	±5,00 мм
- двухполтная дверь	200 - 1300	±2,00 мм
1.3 Толщина	38 мм	±1,00 мм
1.4 Разность длин диагоналей	Длина диагоналей в соответствии с размерами полотна	Не более 1,00 мм
1.5 Отклонение от плоскостности (для полотен с гладкой поверхностью) по высоте, ширине и диагонали	-	Не более 3,00 мм
1.6 Отклонение от прямолинейности кромок	-	Не более 1,00 мм
2 Дверная коробка с врезанным полотном		

2.1 Величина зазора между дверным полотном и дверной коробкой	5,5 мм	+ 0,5 мм
---	--------	----------

4. Комплектность

- 3.1 Однополтные двери должны поставляться потребителю в комплекте, состоящем из дверного полотна, врезанного в дверную коробку (в заводской упаковке) для дверей с ПВХ дверной коробкой или заготовки дверной коробки для дверей с алюминиевой охватывающей дверной коробкой.
- 4.2 По согласованию с потребителем дверное полотно может иметь отверстия под замок и ручку.
- 4.3 В дверную коробку должен быть вставлен резиновый уплотнитель.
- 4.4 Двуполтная дверь должна поставляться в комплекте, в который входит дверные полотна и заготовки дверной коробки.
- 4.5 По согласованию с потребителем на одном из полотен выполняется фрезеровка под шпингалет.
- 4.6 По согласованию с потребителем дверное полотно может быть укомплектовано фрамугой со стеклом или с глухой заготовкой.
- Ширина фрамуги соответствует ширине дверного блока, а минимальная высота от 150мм.

5. Транспортирование и хранение

- 5.1. При транспортировании, погрузке и разгрузке дверей следует соблюдать условия, исключающие возможность нарушения упаковки, механических повреждений и загрязнения изделий.
- 5.2. Двери транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах, исключив попадание прямых солнечных лучей, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.
- 5.3. Транспортирование изделий производится в горизонтальном положении.
- 5.4. При перевозке изделий транспортом потребителя за сохранность и качество продукции ответственность несет потребитель.
- 5.5. При погрузочно-разгрузочных работах не разрешается бросать изделия, а также наступать на них.
- 5.6. Двери должны храниться в закрытых складских помещениях вдали от обогревательных приборов в горизонтальном положении с соблюдением условий, исключающих возможность их механических повреждений, загрязнения, а также обеспечивающих запорту от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

6. Требования безопасности.

- 6.1. В условиях хранения и эксплуатации изделия не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного действия на организм человека.

7. Указания по монтажу

- 7.1. Требования к монтажу дверей устанавливают в проектной документации на объекты строительства с учетом принятых в проекте вариантов исполнения узлов примыкания изделий к стенам, рассчитанных на заданные нагрузки.
- 7.2. Монтаж дверей должен осуществляться специализированными службами.

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Запрещается эксплуатация дверей жак входных (в том числе как вторая «тамбурная» дверь) или вне зданий и сооружений.
- 8.2. Не допускать ударов и нанесения царапин по наружной облицовке изделия.
- 8.3. Не нагружать дверное полотно дополнительной нагрузкой в вертикальном направлении.
- 8.4. Не допускать установку на дверное полотно непредусмотренных конструкций элементов (крючков, вешалки).
- 8.5. Не допускать вблизи дверей наличие обогревательных приборов и попадание прямых солнечных лучей.
- 8.6. Открывание и закрывание дверей производить плавно, без рывков.
- 8.7. Очистку поверхности двери от естественных загрязнений производить влажной тканью с применением не агрессивных бытовых моющих средств. Запрещается чистить поверхность двери ацетоном, бензином или другими растворителями, а также абразивными чистящими средствами!

9. Гарантия изготовителя

- 9.1. Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим техническим условием.
- 9.2. Гарантия включает все дефекты, которые имеют скрытый заводской брак и распространяется на всю продукцию фабрики, а именно: дверное полотно, дверная коробка, наличники и доборные элементы
- 9.3. Гарантийный срок изделий при соблюдении правил транспортировки, хранения, эксплуатации составляет 1 (один) год с даты продажи товара.
- 9.4. Потребитель теряет право на гарантийный ремонт и обслуживание:
- в случае нарушения требований по монтажу, хранению и эксплуатации изделия.
- наличие механических повреждений в результате удара, падения, взаимодействия с любыми острыми предметами.
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия
- истечение гарантийного срока

Инженер по техническому контролю

/Кирилова М.И./

ОТК