

Допуски изготовителя.

Наряду со всеми преимуществами дверей из массива сосны, имеются особенности, связанные со строением древесины и её физико-механическими свойствами. Изделия из сосны имеют невысокий уровень твердости. Порода неустойчива к механическим воздействиям, поэтому нужно очень аккуратно и бережно относиться к изделиям из сосны.

- Древесина – это живой «дышащий» материал, поэтому допускается малозаметное отклонение от заданных размеров полотна по ширине не более 5мм, длине -2мм до +2мм и толщине не более 2мм, отклонение по диагонали не более 2мм. Это связано с усушкой – набуханием дерева ввиду изменения влажности, что свойственно в течение всего срока службы. Естественное дыхание двери не оказывает отрицательного влияния на надежность и прочность конструкции.
- Допускаются технологические зазоры на стыках деталей, не превышающие 1мм
- В состав древесины входит смола, имеющая свойство выделяться при изменении температуры, ввиду этого допускаются незначительные выделения смолы на поверхность.
- Допускаются неровности и волнистость на поверхности деталей, из-за различной плотности и твердости древесины. Для сосны характерна неоднородность по структуре, поэтому с течением времени она имеет тенденцию темнеть, приобретая благородный старинный вид.
- На не лицевых (не видимых при эксплуатации) частях дверей и погонажных изделий допускаются сучки, структурные, не сквозные трещины, отщепы, сколы, задиры, обзол.
- На лакокрасочном покрытии допускаются соринки размером 0,2мм x 0,2мм. Допускается шагрень, видимая под определенным углом и при близком рассмотрении. Допускается, при прозрачной отделке (не эмаль), незначительная яблочность.
- Допускается разнооттенчатость полотен и деталей в партии, ввиду разного цвета текстуры древесины. Это связано с естественным узором натурального дерева, вызванным его природным происхождением. Также допускается разнотонность в разных партиях, в следствии воздействия внешних факторов окружающей среды.
- Допускается незначительный непрокрас, при отделке деталей, в местах стыка, из-за недоступности угла фигурного элемента.
- Новые двери могут иметь запах, в следствии испарения летучих веществ современных лакокрасочных материалов, что допускается санитарными нормами.
- Производитель оставляет за собой право не информировать покупателя об изменениях в конструкции и технологии изготовления, если подобные изменения не ухудшают потребительских свойств изделий.

